



ELŐLAP

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Balatonakali Község Önkormányzata (8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45.), mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett a **1775058654 azonosítószámon nyilvántartott Balatonakali civilek, generációk MAG-TÁR-HÁZA kivitelezésének megvalósítására** tárgyban.

Ajánlatkérő a kiküldött dokumentumokban, így a jelen Ajánlattételi felhívásban és a szerződéstervezetben módosítást eszközöl. A módosítást eltérő, piros színnel jeleztük. A nem módosított részek, továbbra is változatlan formában képezik az ajánlatkérés részét.

Tisztelettel felkérjük, hogy a megküldött dokumentumokat részletesen tanulmányozzák át és az abban foglaltak alapján ajánlatot tenni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő Közbeszerzési Szolgáltatója nevében:

Harsányi István sk.

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó #55

A dokumentum a Kbt. 41. § (4) bekezdése alapján legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott.

1. KÖTET
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. számú módosítás

1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Balatonakali Község Önkormányzata

8243 Balatonakali, Kossuth utca 45.

Telefon: +36 87 444 255

Fax: +36 87 444 255

E-mail: hivatal@balatonakali.hu

Közbeszerzési Szolgáltató:

Firmiter Betéti Társaság

8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A

Telefon: +36 203929305

Fax: +36 87341205

E-mail: firmiterbt@upcmail.hu

Honlap: www.firmiterbt.hu

Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

Harsányi István

Lajstromszáma: 00055

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása:

Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás): Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, ha megfelelő számú alkalmas Gazdasági szereplőről van tudomása.

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően.

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldi az ajánlatkérő által meghatározott Gazdasági szereplőknek. A Műszaki fejezet 5. rész a nagy terjedelme miatt a Közbeszerzési szolgáltató honlapjáról tölthető le az alábbi helyről: <http://firmiterbt.hu/dokumentum-letoltes/>

A módosítással érintett szerződéstervezetet az Ajánlatkérő a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen a módosított ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldi az ajánlatkérő által meghatározott Gazdasági szereplőknek

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Építési beruházás

Kivitelezés

Nómenklatúra:

CPV: fő tárgy: 45000000-7 [Építési munkák]

További tárgyak: 45262690-4 [Leromlott állagú épülete]

Megrendelő (Balatonakali Község Önkormányzata, 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.) a tulajdonában álló (8243 Balatonakali, Révész utca; hrsz.: 239/1.), jelenleg használaton kívüli épületét (korábban magtárként használt) kívánja átalakítani, felújítani, energetikailag fejleszteni, alternatív energia felhasználásával, közösségi épületként hasznosítani, a műszaki fejezetben részletezettek szerint. Az átalakítás, fejlesztés kizárólag a magtár épület érinti, a terület északi, utcafronti, ugyancsak használaton kívüli épületére nem terjed ki.

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.

Mennyisége:

| Tétel MVH azonosító | Megnevezés | Tétel mennyisége | Egysége |
|-----------------------|--|------------------|---------|
| 02-030-3277144 | Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahaznosítása Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák-parkoló-út bontott, kitermelt talaj konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 35 | m3 |
| 02-030-3277144 | Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahaznosítása Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák-parkoló-út bontott, kitermelt talaj konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 35 | m3 |
| 110x210 Bejárati ajtó | KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 110 x 210 cm | 2 | db |

| | | | |
|----------------|--|-------|-------|
| 15-004-0011506 | Keverékek és ideiglenes segéd szerkezetek Zsaluzás és állványozás Téráthidaló szerkezetek zsaluzása-épület Siklemezzsaluzása, alátámasztó állvánnyal, fa zsaluzattal, 3,01-4 m magasság között | 68,3 | m2 |
| 15-004-0011942 | Keverékek és ideiglenes segéd szerkezetek Zsaluzás és állványozás Téráthidaló szerkezetek zsaluzása-épület Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül | 28 | m2 |
| 15-012-0012614 | Keverékek és ideiglenes segéd szerkezetek Zsaluzás és állványozás Könnyű állványszerkezetek Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadlótávolság 2,50 m, 2,00 kN/m, terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között | 249,4 | m2 |
| 21-001-0013360 | Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Írtás, parkosítás Egyes fák kitermelése tuskóírtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 10-20 cm | 4 | db |
| 21-001-0013411 | Írtás, föld- és sziklamunka Írtás, parkosítás Egyes fák kitermelése tuskóírtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm-kert | 6 | db |
| 21-001-0013665 | Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Írtás, parkosítás Bozót- és cserjeírtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm | 24 | 10 m2 |
| 21-001-0013665 | Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Írtás, parkosítás Bozót- és cserjeírtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm-épület | 16,62 | 10m2 |
| 21-002-0014456 | Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Előkészítő földmunka Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig-épület | 8,4 | m3 |
| 21-002-0014461 | Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Előkészítő földmunka Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között | 25,5 | m3 |
| 21-002-0014461 | Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Előkészítő földmunka Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között út, parkoló | 17,5 | m3 |

| | | | |
|----------------|--|-------|----|
| 21-003-0014722 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m szelvényig, IV. talajosztály-gépészet | 28 | m3 |
| 21-003-0014884 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig-épület | 10 | m3 |
| 21-003-0015022 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyhelyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m2 felett, bármely mélységnél | 63,5 | m3 |
| 21-003-0015022 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyhelyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m2 felett, bármely mélységnél út, parkoló | 17,5 | m3 |
| 21-003-0015356 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig-gépészet | 14 | m3 |
| 21-003-0015361 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben-gépészet | 14 | m3 |
| 21-004-0015513 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 P-TT Hegyeshalom-épület | 13,29 | m3 |
| 21-004-0015663 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.-épület | 24,63 | m2 |

| | | | |
|----------------|--|-------|----|
| 21-004-0015663 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővelkiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.-épület | 64 | m2 |
| 21-008-0016234 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 90%-épület | 13,29 | m3 |
| 21-008-0016263 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig | 287,5 | m2 |
| 21-008-0016263 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig út,parkoló | 143,5 | m2 |
| 21-011-0016716 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek-elektronika Villanszerelés földmunkája;visszatöltéssel, döngöléssel,I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 19 | m |
| 21-011-0016716 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Villanszerelés földmunkája;visszatöltéssel, döngöléssel,I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig-elektronika | 36 | m |
| 21-011-0016733 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Villanszerelés földmunkája;visszatöltéssel, döngöléssel,I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 ml földkiemelés, 3,0 m földfúrással-elektronika | 3 | m |
| 21-011-0016762 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 5,0 ml-es konténerbe-épület | 16 | db |
| 21-011-0016791 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek.Út,P Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 8,0 ml-es konténerbe | 7 | db |
| 21-011-0016791 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 8,0 ml-es konténerbe-út,P | 5 | db |
| 21-011-0016825 | Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva,konténer szállítás nélkül-épület | 80 | m3 |

| | | | |
|----------------|--|-------|----|
| 23-003-0024335 | Alépítményi munkák Sikalapozás Beton- és vasbetonalapok Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalakészítéshelyszínen kevert.....minőségű betonból C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $d_{\text{max}} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,6$ finomsági modulussal-épület | 4,2 | m3 |
| 31-000-0034202 | Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Bontási munkák Beton és kőbeton fal bontása, 25 cm vastagság felett, C12/15 - C25/30 betonminőség között épület | 12,65 | m3 |
| 31-001-0035155 | Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Betonacél-szerelés Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe Hegesztett acélháló; 5,10 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással $\check{R} 5,00 / 5,00$ | 0,22 | t |
| 31-001-0035155 | Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Betonacél-szerelés Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe Hegesztett acélháló; 5,10 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással $\check{R} 5,00 / 5,00$ | 0,22 | t |
| 31-001-1236620 | Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Betonacél-szerelés Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 6-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálaban, BHS55.50 6 mm | 0,1 | t |
| 31-001-1236833 | Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Betonacél-szerelés Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 6-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, tekercsben, BHB55.50 10 mm | 0,8 | t |
| 31-001-1236913 | Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Betonacél-szerelés Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, Bst500S 16 mm | 1,64 | t |
| 31-021-0049553 | Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Téráthidaló szerkezetek készítése Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ₂ keresztmetszet felett C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $d_{\text{max}} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,5$ finomsági modulussal | 12,2 | m3 |

| | | | |
|----------------|--|-------|----|
| 31-021-0051895 | <p>Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Téráthidaló szerkezetek készítése Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $d_{\text{max}} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,5$ finomsági modulussal</p> | 7,69 | m3 |
| 31-021-0053750 | <p>Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Téráthidaló szerkezetek készítése Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C25/30 - XC2 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $d_{\text{max}} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,6$ finomsági modulussal</p> | 13,66 | m3 |
| 31-032-0064585 | <p>Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Aljzat készítése szárazhabarcs esztrichből Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4 cm vastagságban LB-Knauf Cementesztrich ZE 20, Cikkszám: 619621</p> | 62,2 | m2 |
| 31-032-0064585 | <p>Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Aljzat készítése szárazhabarcs esztrichből Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4 cm vastagságban LB-Knauf Cementesztrich ZE 20, Cikkszám: 619621</p> | 62,2 | m2 |
| 31-032-0064636 | <p>Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Aljzat készítése szárazhabarcs esztrichből Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, többlet minden további 1 cm vastagságért LB-Knauf Cementesztrich ZE 20, Cikkszám: 619621</p> | 124,4 | m2 |
| 31-032-0064636 | <p>Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Aljzat készítése szárazhabarcs esztrichből Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, többlet minden további 1 cm vastagságért LB-Knauf Cementesztrich ZE 20, Cikkszám: 619621</p> | 124,4 | m2 |
| 33-000-0087542 | <p>Verzió: 2016-1 Építőmesteri munkák Falazás és egyéb kőműves munkák Bontási munkák Nyílásbontás, kő- és vegyes falazóelemes falban</p> | 2,66 | m3 |

| | | | |
|----------------|---|--------|----|
| 33-001-0091702 | Építőmesteri munkák Falazás és egyéb kőműves munkák Teherhordó és kitöltő falazatok Teherhordó és kitöltő falazat készítése, természetes anyagú termékekből, nyersen maradó felülettel, terméskőből, falazó, cementes mészhabarcspa falazva Terméskő 0-300 kg Uzsa, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcsp | 12,65 | m3 |
| 33-011-3281102 | Építőmesteri munkák Falazás és egyéb kőműves munkák Válaszfalak Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 120 mm falvastagságban, 500x238x120 mm-es méretű válaszfal lapból, falazó, cementes mészhabarcspa falazva LEIERTHERM 12/50 N+F falazóelem, 120x500x238 mm méretben, Cikkszám: HUTME3826, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcsp | 92 | m2 |
| 33-063-0094916 | Építőmesteri munkák Falazás és egyéb kőműves munkák Fal-födémáttörés, horony- és fészekvésés helyreállítás nélkül Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között | 40 | m |
| 35-000-0108120 | Ácsmunka Bontási munkák Fa tetőszerkezet bontása 0,036-0,070 m3/m2 famennyiség között | 98,77 | m2 |
| 35-000-0108144 | Építőmesteri munkák Ácsmunka Bontási munkák Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt | 131,37 | m2 |
| 35-000-0108161 | Építőmesteri munkák Ácsmunka Bontási munkák Tetődeszkázat bontása | 131,37 | m2 |
| 35-000-0108185 | Építőmesteri munkák Ácsmunka Bontási munkák Födém szerkezet borított gerendafödém szerkezet bontása alsó-felső deszkázattal | 128,16 | m2 |
| 35-000-0108224 | Építőmesteri munkák Ácsmunka Bontási munkák Egyéb ácsszerkezetek, falépcső bontása | 3,86 | m2 |
| 35-001-0108434 | Építőmesteri munkák Ácsmunka Fa fedélszékek Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,061-0,070 m3/m2 bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. | 97,92 | m2 |
| 35-002-2666926 | Építőmesteri munkák Ácsmunka Tetőfólia- és alátétlemeztetés Páraáteresztő alátét fólia terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsikkal rögzítve MEDITERRÁN MediFol TOP 270 páraáteresztő alátét fedés öntapadó ragasztócsikkal, 270 g/m2, sd=0,02 m | 129,12 | m2 |

| | | | |
|----------------|---|--------|----|
| 35-002-2800573 | Építőmesteri munkák Ácsmunka Tetőfólia- és alátétlemez-terítés Belső oldali párafékező fólia terítése 15 cm-es átfedéssel BRAMAC Membran 100 belső oldali párazáró tetőfólia | 104,4 | m2 |
| 35-003-0108762 | Építőmesteri munkák Ácsmunka Tetőlécezések, szelemek Tetőlékezés kettős hódfarkú cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm | 129,12 | m2 |
| 35-003-0108830 | Építőmesteri munkák Ácsmunka Tetőlécezések, szelemek Tetőlékezés tetőfelület ellenlékezésének elkészítése | 156 | m |
| 35-004-0108960 | Építőmesteri munkák Ácsmunka Deszkázások Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, homyolt deszkával, hajópadlóval | 13,42 | m2 |
| 35-004-0108984 | Ácsmunka Deszkázások Deszkázás oromdeszka nádfedéshez, egymásra szegezve, 20+12 cm szélességig | 2 | m |
| 35-005-0109046 | Építőmesteri munkák Ácsmunka Faforgácslap elhelyezése Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, tetőszerkezet szaruzatára Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x18 mm méretű | 15,75 | m2 |
| 35-021-1534414 | Építőmesteri munkák Ácsmunka Faanyag lángmentesítés Faanyag lángmentesítésemázolási technológiával felhordott anyaggal, egyszerű bevonat KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédőszer | 129,12 | m2 |
| 36-000-0110595 | Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Bontások Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs | 180 | m2 |
| 36-000-0110610 | Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Bontások Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig | 209 | m2 |
| 36-001-0110781 | Vakolás és rabilolás Hagyományos vakolatok Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszescementhabarccsal | 303,1 | m2 |
| 36-001-0110970 | Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Hagyományos vakolatok Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, Többlet bármely oldalfalvakolatra minden további, 1 cm vastagságért Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mézspéppel | 212 | m2 |

| | | | |
|----------------|--|--------|----|
| 36-001-0111120 | Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Hagyományos vakolatok Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, sík vasbeton födémen, 1,5-2,0 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal ésHs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal | 64,08 | m2 |
| 36-002-0112182 | Verzió: 2016-1 Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel LB-Knauf vakolatalapozó, Csz: 854315 | 347 | m2 |
| 36-005-0114805 | Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban LB-Knauf Prémium kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011 | 212 | m2 |
| 36-005-0114805 | Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban LB-Knauf Prémium kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011 | 212 | m2 |
| 36-005-0114863 | Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban LB-Knauf Prémium kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011 | 212 | m2 |
| 36-005-0118604 | Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordásaalapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel LB-Knauf Strukturola K 1,5 kapart vékonyvakolat, 1,5 mm, fehér | 76,16 | m2 |
| 36-005-1738341 | Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordásaalapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel LB-Knauf SILIKATOLA R 2 dörzsölt vékonyvakolat, 2 mm, I-es színcsoport, Csz.: 8581.... | 133,12 | m2 |

| | | | |
|----------------|--|--------|----|
| 36-007-0123281 | Verzió: 2016-1 Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Lábazati vakolatok Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 féle szín | 16,08 | m2 |
| 36-009-0124425 | Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Díszvakolatok és gipszdíszítések Előregyártott kéregbevonatú homlokzattidekorprofil elhelyezése 2 m-es szálakban, párkányok, homlokzattagozódások, ablakdíszekialakításához | 190,72 | m |
| 36-090-0130381 | Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Javítási és pótlási munkák Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között | 150 | m |
| 39-003-1535795 | Építőmesteri munkák Szárazépítés Gipszkarton álmennyezetek és tetőtéri belső borítások Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre, csavarfejek és illesztések alapplettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m, összefüggő felületig, 2 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 12,5 mm, direkt függesztővel | 104,4 | m2 |
| 41-000-0197685 | Szakipari munkák Tetőfedés Bontások Sikpala fedés bontása (bármely méretű) | 127,34 | m2 |
| 41-003-0199911 | Szakipari munkák Tetőfedés Égetett agyag anyagú cserépfedések Siklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH fém hófogó hódfarkú tetőcseréphez C 380 | 65 | db |
| 41-003-2253612 | Szakipari munkák Tetőfedés Égetett agyag anyagú cserépfedések Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, hódfarkú cseréppel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden harmadik cserép rögzítésével CREATON Klassik kerekvágású kerámia hódfarkú alapcserép 18×38 cm, natúrvörös | 128,34 | m2 |
| 41-003-2256263 | Szakipari munkák Tetőfedés Égetett agyag anyagú cserépfedések Siklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél kiszellőztetés, szellőzőcserép-garnitúra elhelyezése tetőfelületen, kettősfedéshez CREATON kerámia hódfarkú szellőzőcserép (szellőző keresztmetszet 25 cm2) 18×38 cm, natúrvörös | 24 | db |
| 41-003-2256476 | Szakipari munkák Tetőfedés Égetett agyag anyagú cserépfedések Siklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél taréjgerinc-készítés, kúpceréppel, kúpceréprögzítővel, száraz kúpelemmel vagy gerincszellőző- szalaggal CREATON kerámia hódfarkú kúpcerép (típusok: BZ, BL, BM, BG, BKOK, BKMK, BMK, BMZ) natúrvörös | 11,15 | m |

| | | | |
|----------------|--|--------|----|
| 41-003-3287851 | Szakipari munkák Tetőfedés Égetett agyag anyagú cserépfedések Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél kiszellőztetés, szellőzőelem vagy szellőzőszalag elhelyezése eresznél CREATON szellőző szalag 5 m-es, fekete/vörös, minden modellhez | 22,4 | m2 |
| 42-012-1746864 | Ijzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Fal-, pillér és oszlopburkolatok ragasztóhabarcsba Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése belsőben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér | 93,2 | m2 |
| 42-022-1764456 | Szakipari munkák Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Padlóburkolatok ragasztóhabarcsba Padlóburkolat készítése, belsőben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér | 23,56 | m2 |
| 42-022-2270832 | Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Padlóburkolatok ragasztóhabarcsba Lábazatburkolat készítése, belsőben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér | 17,54 | m |
| 42-042-0273014 | Verzió: 2016-1 Szakipari munkák Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Fa- és rugalmas burkolatok Vakpadló készítése 24 mm-es deszkából, 48x75 mm-es párnafákkal Lucfenyő szélezett deszka, 3-6,5 m-es, 24 mm-es | 101,76 | m2 |
| 42-042-0278634 | Szakipari munkák Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Fa- és rugalmas burkolatok Parkettafektetés csaphornyos parkettából, meglévő vakpadlóra szegezve, halszálla mintába (duplahalszálla mintába) rakva Csaphornyos parketta, 250/300/350/400/40/45/50/55x22 mm, tölgy, natúr, Mátraparkett | 101,76 | m2 |
| 42-042-0306864 | Szakipari munkák Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Fa- és rugalmas burkolatok Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, falábazat (székléc) készítése | 58,16 | m |

| | | | |
|----------------|---|--------|----|
| 42-042-1679883 | Szakipari munkák Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Fa- és rugalmas burkolatok Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal MUREXIN Aqua különleges alapozó + MUREXIN NANO lakk | 101,76 | m2 |
| 43-002-1805556 | Szakipari munkák Bádogozás Csatornák Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből PREFA függő ereszcatorna 33-as porfestett alumínium standard színekben, 0,7mm/6m | 22,3 | m |
| 43-002-1806033 | Szakipari munkák Bádogozás Csatornák Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből PREFA lefolyócső {átmérő}100 körszelvényű, porfestett alumínium 0,7/3000, standard színekben | 9,2 | m |
| 43-003-1806461 | Szakipari munkák Bádogozás Szegélyek és hajlatok Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély PREFALZ? alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 35 cm | 22,3 | m |
| 43-003-1806645 | Szakipari munkák Bádogozás Szegélyek és hajlatok Oromszegély szerelése, bevonatos alumínium lemezből, 33 cm kiterített szélességig Oromszegély PREFALZ? alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 33 cm | 2 | m |
| 43-003-1806880 | Verzió: 2016-1 Szakipari munkák Bádogozás Szegélyek és hajlatok Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből, 33 cm kiterített szélességig Falszegély PREFALZ? alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 33 cm | 23 | m |
| 43-003-1807674 | Szakipari munkák Bádogozás Szegélyek és hajlatok Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány PREFALZ? alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm | 17,6 | m |
| 43-003-1808284 | Szakipari munkák Bádogozás Szegélyek és hajlatok Kétvízorros falfedés, egyenesevonalú kivételben, bevonatos alumínium lemezből, 51-100 cm kiterített szélességig Kétvízorros falfedés PREFALZ? alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 80 cm | 22,5 | m |

| | | | |
|----------------|---|-------|----------------|
| 44-001-1250834 | Szakipari munkák Asztalosszerkezetek elhelyezése Fa ajtók, nyílászorok elhelyezése Fa beltéri nyílászorok elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül.(szerelvénnyel, finom beállítással), hossztoldott fenyőfa ajtó, 6,00 m kerületig KIRÁLYFA PLUSZ hosszoldott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör, lazúros, kilincs nélkül 90 x 210 cm | 1 | db |
| 44-007-0361993 | Szakipari munkák Asztalosszerkezetek elhelyezése Fa tetőtéri ablakok Fa tetőtéri ablak, borovi fenyőből, rétegragasztott tokkal, szárnnyal, középső tengely körül forduló, 15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe,beépített szellőzővel, alumínium külső borítással, kivehető és tisztítható szűrőbetéttel, zárt állapotban is szellőztethető, egy lakkréteggel felületkezelve Méretkód: M08, M10, P08, S08 VELUX GZL típusú tetőtéri ablak, 78 x 140 cm, (M08), légcsera a szellőzőnyíláson át 16 m ³ /h | 3 | db |
| 44-007-0363923 | Szakipari munkák Asztalosszerkezetek elhelyezése Fa tetőtéri ablakok Alumínium burkolókeret egy ablak beépítéséhez VELUX EDW típusú burkolókeret max. 120 mm profilmagasságú tetőfedő anyag esetén, ólommentes alumínium szoknyával, méret: 78 x 140 cm (M08) | 3 | db |
| 47-000-0450566 | Szakipari munkák Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Felület előkészítések, részmunkák Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótappasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen Jubolin kész gletttanyaggal | 381,4 | m ² |
| 47-011-0456856 | Szakipari munkák Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Belsőfestések Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100 | 381,4 | m ² |
| 47-031-0505911 | Szakipari munkák Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Fafelületek mázolása Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral,két rétegben, tagolt felületen Sadolin Extra vastaglazúr, színtelen,EAN: 5992453081277 | 12,2 | m ² |
| 48-002-0518562 | Szakipari munkák Szigetelés Talajnedvesség elleni szigetelések Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, két rétegben, minimum 3,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással,az átlapolásoknál és egymáshoz teljes felületű hegesztéssel fektetve ISO-LINE FIX 3,5 üvegszövet hordozórétegű, 3 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez | 63,8 | m ² |

| | | | |
|----------------|--|--------|----|
| 48-002-1591194 | Szakipari munkák Szigetelés Talajnedvesség elleni szigetelések Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) KEMIKÁL BORNIT H bitumenes oldószeres bevonó, alapozó | 63,8 | m2 |
| 48-007-0566630 | Szakipari munkák Szigetelés Hőszigetelések Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úszató réteggként, szálas szigetelőanyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Steprock ND terhelhető kőzetgyapot lépéshangszigetelő lemez 25 mm | 124,82 | m2 |
| 48-007-0566683 | Szakipari munkák Szigetelés Hőszigetelések Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úszató réteggként, szálas szigetelőanyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Steprock ND terhelhető kőzetgyapot lépéshangszigetelő lemez 50 mm | 124,82 | m2 |
| 48-007-1682534 | Szakipari munkák Szigetelés Hőszigetelések Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), üveggyapot hőszigetelő lemezzel KNAUF INSULATION UNIFIT 039 öntartó hő- és hangszigetelő üveggyapot tekercs, 5000x1200 mm, 150 mm vtg. | 129,12 | m2 |
| 48-007-1820324 | Szakipari munkák Szigetelés Hőszigetelések Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat feletti vagy vasbeton koporsófödém szigetelése bordázat között(rögzítés külön tételben), extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x80 mm, Cikkszám: 0510-8IR08000 | 104 | m2 |
| 48-007-3300685 | Szakipari munkák Szigetelés Hőszigetelések Szakipari munkák Szigetelés Hőszigetelések Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat feletti vagy vasbeton koporsófödém szigetelése bordázat között(rögzítés külön tételben), kasírozott poliuretánhab hőszigetelő lemezzel BAUDER PIR SF 140 mindkét oldalon alumínium kasírozással, felső oldalon speciális, tükröződésmentes, diffúziónyitott lemezzel Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat feletti vagy vasbeton koporsófödém szigetelése bordázat között(rögzítés külön tételben), kasírozott poliuretánhab hőszigetelő lemezzel BAUDER PIR SF 140 mindkét oldalon alumínium kasírozással, felső oldalon speciális, tükröződésmentes, diffúziónyitott lemezzel | 129,12 | m2 |

| | | | |
|----------------|--|-------|----|
| 48-007-3301426 | Szakipari munkák Szigetelés Hőszigetelések Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, földem szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű | 63,8 | m2 |
| 48-007-3301426 | Szakipari munkák Szigetelés Hőszigetelések Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, földem szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű | 63,8 | m2 |
| 48-010-2309504 | Szakipari munkák Szigetelés Homlokzati hőszigetelőrendszerek Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilokkülön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x160 mm | 212 | m2 |
| 48-021-3301493 | Szakipari munkák Szigetelés Szigetelések rögzítése Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel | 2295 | db |
| 48-031-0588570 | Szakipari munkák Szigetelés Utólagos falszigetelések Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, tégla vagy kő- falszerkezet FALMARÓVAL történő szakaszos átfűrészelésével,falszerkezet műanyag ékekkel való kiékelésével, injektáló csomok elhelyezésével,zsugorodáskompenzált habarcs resinjektálással, HDPE lemez védőréteg elhelyezésével, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, átlapolások menténbitumenes hidegragasztóval történő folytonosítással fektetve EUROSZIG EXTRAFLEX P 4 MM poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, CARBOFOL 406 típusú HDPE védőréteggel | 30,27 | m2 |
| 53-001-0603201 | Verzió: 2016-1 Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 125 mm KG-PVC ívidom KGB 45 fok, 125 mm | 4 | db |
| 53-001-0603242 | Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 125 mm KG-tisztító idom KGRE 125 mm | 1 | db |

| | | | |
|----------------|---|-----|----|
| 53-001-0603254 | Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 125 mm | 1 | db |
| 53-001-0603770 | Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 160 mm Csatorna tisztító idom, KGRE 160 | 1 | db |
| 53-001-0603782 | Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 160 mm KG-PVC szűkítő idom KGR 160/125 mm | 1 | db |
| 53-001-2940394 | Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csővekből, külső csőátmérő: 125 mm PIPELIFE PVC-U koextrudált tokos SUPER csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4, KGEM125/2M-S | 25 | m |
| 54-005-0645995 | Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezeték és idomai KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 20-50 mm között Kemény polietilén KPE nyomócső PN 12,5 25x2,3 mm | 45 | m |
| 62-001-0677290 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Kőburkolatok bontási munkái Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával | 26 | m |
| 62-002-2437826 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatszegélyek Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagosítással, TÉGLAKŐZ falazó és térburkoló elemből Barabás Téglakő Kft. TÉGLAKŐZ elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×80 mm, sárga-piros, antracit-barna | 35 | m |
| 62-002-2437855 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatszegélyek Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagosítással, TÉGLAKŐZ falazó és térburkoló elemből Barabás Téglakő Kft. TÉGLAKŐZ elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×80 mm, sárga-piros, antracit-barna | 176 | m |
| 62-002-2437855 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatszegélyek Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagosítással, TÉGLAKŐZ falazó és térburkoló elemből Barabás Téglakő Kft. TÉGLAKŐZ elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×80 mm, sárga-piros, antracit-barna | 176 | m |

| | | | |
|----------------|---|--------|----|
| 62-003-0678560 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatok Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése,20 cm vastagságban Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyháza | 1,2 | m3 |
| 62-003-0678560 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatok Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése,20 cm vastagságban Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyháza | 41,2 | m3 |
| 62-003-2437903 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatok Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKÖZ falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokágyazatra, hézagoslással, lapjára fektetve, 24×12×6 cm-es méretben Barabás Téglakő Kft. TÉGLAKÖZ elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×60 mm, sárga-piros, barna-piros | 6 | m2 |
| 62-003-2437903 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatok Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKÖZ falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokágyazatra, hézagoslással, lapjára fektetve, 24×12×6 cm-es méretben Barabás Téglakő Kft. TÉGLAKÖZ elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×60 mm, sárga-piros, barna-piros | 81 | m2 |
| 62-003-2437915 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatok Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKÖZ falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokágyazatra, hézagoslással, lapjára fektetve, 24×12×8 cm-es méretben Barabás Téglakő Kft. TÉGLAKÖZ elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×80 mm, sárga-piros, antracit-barna | 131,53 | m3 |
| 62-003-2437915 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatok Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKÖZ falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokágyazatra, hézagoslással, lapjára fektetve, 24×12×8 cm-es méretben Barabás Téglakő Kft. TÉGLAKÖZ elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×80 mm, sárga-piros, antracit-barna | 187,47 | m3 |
| 63-001-0690192 | Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámurkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, 2,0 cm vastagságig,200 m2-nél kisebb felületen | 12,5 | m2 |
| 63-001-0690214 | Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámurkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, további 1,0 cm vastagságban,200 m2-nél kisebb felületen | 25 | m2 |
| 63-005-2330330 | Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámurkolat készítése Bitumenes burkolatok Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése,az alatta lévő réteg felületének előzetesletakarításával és bitumenes permetezéssel, AC8, AC11, AC11(F), AC11(mF), AC16(F), AC16(mF) jelű keverékkel,2,5-5 cm vastagság között | 0,5 | m3 |

| | | | |
|----------------|---|-----|----|
| 68-002-2338252 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV.osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú,előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x2x3,0 | 2 | db |
| 68-002-2339533 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatóst adó- és útbaigazító jelzőtáblák,4-4 bilincskészlettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 800x800 mm HI | 2 | db |
| 68-003-2340792 | Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Útburkolati jelek Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Aerosol-os csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB aerosol színes | 0,8 | m2 |
| 71-001-0696405 | Elektromos munkák Villanszerelés Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merevműanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16 | 255 | m |
| 71-001-0696451 | Elektromos munkák Villanszerelés Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merevműanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-I 29 | 18 | m |
| 71-001-0696480 | Elektromos munkák Villanszerelés Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merevműanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-I 36 | 23 | m |
| 71-002-0716556 | Elektromos munkák Villanszerelés Vezetékek Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ₂ H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ₂ , tömör rézvezetővel (MCu) | 465 | m |
| 71-002-0716561 | Elektromos munkák Villanszerelés Vezetékek Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ₂ H07V-U 450/750V 1x2,5 mm ₂ , tömör rézvezetővel (MCu) | 490 | m |

| | | | |
|----------------|---|----|----|
| 71-002-0716636 | <p>Elektromos munkák Villanszerelés Vezetékek Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzvavagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm₂ H07V-U 450/750V 1x 10 mm², tömör rézvezetővel (MCu)</p> | 55 | m |
| 71-002-0717704 | <p>Elektromos munkák Villanszerelés Vezetékek Kábelszerű vezeték elhelyezéseelőre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm₂ NYM 300/500V 2x 1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)</p> | 20 | m |
| 71-002-0717721 | <p>Elektromos munkák Villanszerelés Vezetékek Kábelszerű vezeték elhelyezéseelőre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm₂ NYM 300/500V 3x 1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)</p> | 32 | m |
| 71-002-0717745 | <p>Elektromos munkák Villanszerelés Vezetékek Kábelszerű vezeték elhelyezéseelőre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm₂ NYM 300/500V 4x 1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)</p> | 24 | m |
| 71-002-0720644 | <p>Elektromos munkák Villanszerelés Vezetékek Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetésekézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m NAYY-J 0,6/1 kV 4x 25 mm²</p> | 38 | m |
| 71-002-2737225 | <p>Elektromos munkák Villanszerelés Vezetékek Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetésekézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel NY-Y-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm²</p> | 48 | m |
| 71-005-0733594 | <p>Elektromos munkák Villanszerelés Világítási szerelvények Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F)</p> | 4 | db |
| 71-005-0734846 | <p>Elektromos munkák Villanszerelés Világítási szerelvények Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Kontállux IP44 kétpólusú kapcsoló, fehér, R: 083902</p> | 4 | db |

| | | | |
|----------------|--|----|----|
| 71-005-2458883 | Elektromos munkák Villanyszerelés Világítási szerelvények Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér R: 774423 | 30 | db |
| 71-005-3636191 | Verzió: 2016-1 Elektromos munkák Villanyszerelés Világítási szerelvények Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér R: 773801 | 14 | db |
| 71-006-0762402 | Verzió: 2016-1 Elektromos munkák Villanyszerelés Vezérlés- és irányítástechnikai készülékek Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra GANZ KK GFK 3 fénykapcsoló bekapcsolási megvilágítás: 10...25 lx | 1 | db |
| 71-009-0785406 | Elektromos munkák Villanyszerelés Áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlapra, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 36 egység LEGRAND Ekinoxe NX süllyesztett 2s 36m kiselosztó, fehér ajtóval, R: 607066 | 1 | db |
| 71-010-0803540 | Elektromos munkák Villanyszerelés Lámpatestek Közvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, nagy nyomású nátriumlámpás GE ET25 70 S G nátriumlámpás közvilágítási lámpatest, felerősítő szerelvényel, üveg burával, IP 65, 70 W, fényforrással együtt, Kód: 37211 | 2 | db |
| 71-010-1280436 | Elektromos munkák Villanyszerelés Lámpatestek Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, 2D fénycsöves kivitelben, magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú) GE 2D BR 16 WH, IP 54, lámpatest, fehér, átlátszó burás, 16 W-os 2D kompakt fénycsövel együtt, Kód: 31623 | 4 | db |
| 71-010-1280453 | Elektromos munkák Villanyszerelés Lámpatestek Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, 2D fénycsöves kivitelben, magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú) GE 2D BR 21 WH, IP 54, lámpatest, fehér, átlátszó burás, 21 W-os 2D kompakt fénycsövel együtt, Kód: 7004163 | 8 | db |

| | | | |
|----------------|--|----|----|
| 71-010-1280494 | Elektromos munkák Villanyszerelés Lámpatestek Mennyezeti lámpatest elhelyezése előreelkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, 2D fénycsöves kivitelben, magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú) GE 2D BR 28 WH, IP 54, lámpatest, fehér, átlátszó búrás, 28 W-os 2D kompakt fénycsövel együtt, Kód: 31770 | 3 | db |
| 71-010-1281562 | Elektromos munkák Villanyszerelés Lámpatestek Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előreelkészített tartószerkezetre, fénycsöves kivitelben T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) RIDDI (HOLUX) EBRME 224 SG, 2x24W T5 fénycsöves (G5) álmennyezeti lámpatest, fényes alumínium parabola tükörrel, keresztráccsal, IP 20, Csz:0822104 | 18 | db |
| 71-010-1288022 | Elektromos munkák Villanyszerelés Lámpatestek Akkumulátoros vészvilágítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falonkívüli kivitelben, fénycsöves LEGRAND G 5 akkumulátoros vész-világítási lámpatest, készenléti, 515 Lumen, 1 óra , 11 W kompakt fénycsöves, IP 42, R: 061734 | 4 | db |
| 71-010-1831791 | Elektromos munkák Villanyszerelés Lámpatestek Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előreelkészített tartószerkezetre, fénycsöves kivitelben T8, T12 fénycsöves magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú), labdavédett | 18 | db |
| 71-011-0814615 | Elektromos munkák Villanyszerelés Fényforrások Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek TUNGSRAM F18W/830/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávós, recycable, Kód: 93319 | 2 | db |
| 71-011-3868564 | Elektromos munkák Villanyszerelés Fényforrások Fénycsövek, T5 normál T5 fénycsövek | 36 | db |
| 71-013-0816565 | Elektromos munkák Villanyszerelés Villám- és érintésvédelmi hálózatok Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm _c -ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 18 | m |

| | | | |
|----------------|---|----|----|
| 71-013-0817105 | Elektromos munkák Villanszerelés Villám- és érintésvédelmi hálózatok Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm,-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 15 | m |
| 71-013-0818381 | Elektromos munkák Villanszerelés Villám- és érintésvédelmi hálózatok Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 2 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-2000, R.sz.: 5424208 és 5304105 | 2 | db |
| 71-013-0818875 | Elektromos munkák Villanszerelés Villám- és érintésvédelmi hálózatok Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúd földelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú | 3 | db |
| 71-013-0819066 | Elektromos munkák Villanszerelés Villám- és érintésvédelmi hálózatok Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezeték keresztmetszet 2x2,5-25 mm ² , R.sz.: 5057515 | 1 | db |
| 71-101-2073934 | Elektromos munkák Villanszerelés Köz- és térvilágítás Köz és térvilágítás; Acéloszlop elhelyezése, tűzhorganyzott felületvédelemmel, közvilágítási összekötő- és biztosító szekrénnel, földmunkával és betonlappal. Lámpatest és fényforrás nélkül, kör keresztmetszetű, kúpos, talplemezes kivitelben, 3-6,5 méter fénypontmagasság között VIKO VO-04.60 kúpos, talpas lámpaoszlop 4 m magas, {átmérő}60 mm csúcsátmérő, alapvasalattal, Csz.: VO-04.60 | 2 | db |
| 80-001-1414142 | Épületgépészeti munkák Általános épületgépészeti szerelés Fűtés és melegvíz vezeték hőszigetelése Fűtés- és melegvíz vezeték hőszigetelése (rögzítés külön tételben), lamellázott üveg- vagy kőzetgyapot lamellel, NÁ 108 mm belső átmérő felett szintetikus gumi alapú csőhéj szigetelőanyaggal, ragasztással, öntapadó ragasztószalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj D, falvastagság: 6,5 mm, külső csőátmérő 10 mm, R: D-10 | 40 | m |
| 81-001-0843372 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Ivóvíz-vezetékek Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, védőcsőben, 10 bar, 95 d, 16x2, Rendelési szám: H-0-16x2M | 60 | m |

| | | | |
|----------------|---|----|----|
| 81-001-0843774 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Ivóvíz-vezetékek Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 25 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc cső tekercsben, 10 bar 95 d, 32x3, Rendelési szám: H-0-32x3</p> | 30 | m |
| 81-001-0844246 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Ivóvíz-vezetékek Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 HENCO-szintetikus présidom könyök, belső menetes, 16x1/2", Rendelési szám: PK-6P1604</p> | 11 | db |
| 81-001-0845750 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Ivóvíz-vezetékek Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 HENCO PRESS könyök egál 16x16, szintetikus, Rendelési kód: PK-01P1616</p> | 16 | db |
| 81-001-0846205 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Ivóvíz-vezetékek Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 HENCO PRESS könyök egál 26x26, réz, Rendelési kód: P-01P2626</p> | 10 | db |
| 81-001-0846980 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Ivóvíz-vezetékek Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 HENCO PRESS T-idom egál 16x16x16, réz, Rendelési kód: P-09P161616</p> | 8 | db |

| | | | |
|----------------|--|----|----|
| 81-001-0847314 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Ivóvíz-vezetékek Ivóvíz vezeték, Ótrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 HENCO PRESS T-idom középen szűkített 26x16x26, réz, Rendelési kód: P-10P261626</p> | 8 | db |
| 81-002-0872664 | <p>Verzió: 2016-1 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Lefolyóvezetékek PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkkel, csőidomok elhelyezése, kétszatlakozású csőidom DN 100 Kemény PVC lefolyócső ívdom 45 fok KAB, 110 mm fröccsöntött</p> | 10 | db |
| 81-002-3214196 | <p>Verzió: 2017-2 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Lefolyóvezetékek PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U koextrudált tokos SUPER lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M-S</p> | 20 | m |
| 81-002-0872676 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Lefolyóvezetékek PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkkel, csőidomok elhelyezése, kétszatlakozású csőidom DN 100 Kemény PVC lefolyócső ívdom 87.5 fok KAB, 110 mm fröccsöntött</p> | 8 | db |
| 81-002-2115194 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Lefolyóvezetékek PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM032/1M</p> | 20 | m |
| 81-002-2115221 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Lefolyóvezetékek PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM050/1M</p> | 10 | m |

| | | | |
|----------------|--|----|----|
| 81-002-2115245 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Lefolyóvezetékek PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE KA PVC-U vízvezeteki lefolyócső, KAEM 110x2,2x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM110/1M</p> | 20 | m |
| 81-002-2115664 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Lefolyóvezetékek PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE KA PVC-U lefolyócső elágazóidom, 45 fok, KAEA110/063X45P</p> | 5 | db |
| 81-006-0916553 | <p>Épületgépészeti csővezeték szerelése Réz csővezetékek és idomok Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágú vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 8 átmérőig SUPERSAN lágú vörösrézcső, F22 6 x 1 mm</p> | 40 | m |
| 81-006-0916570 | <p>Verzió: 2016-1 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Réz csővezetékek és idomok Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágú vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 8 átmérőig SUPERSAN lágú vörösrézcső, F22 10 x 1 mm</p> | 40 | m |
| 82-001-0932403 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00</p> | 11 | db |
| 82-001-0933633 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00</p> | 2 | db |

| | | | |
|----------------|---|---|----|
| 82-001-0934902 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése,külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0026-00</p> | 1 | db |
| 82-001-2135051 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése,külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény Honeywell biztonsági szelepcsoport HMV tartályokhoz 200literig, 6bar lefűvő+visszacs+nyom.szab, 1/2", külső men+holl, 1,5..6bar, max40°C,SG150D-1/2AA</p> | 1 | db |
| 82-001-2136516 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése,külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szennyfogósűrő Honeywell szennyfogó szűrő, víz,olaj,levegő,gőz közegre, 0,25mm duppla szűrő, 3/4", belső menetes, PN16/PN4, max 150°C, (zeta=7,4), FY32-3/4C</p> | 1 | db |
| 82-004-0952683 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Melegvíztermelő berendezések, nyomólégüstök és egyéb tartályok Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése,tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 80,01- 200 liter között Elektromos melegvíztermelő berendezés H 120 E</p> | 1 | db |
| 82-009-0969104 | <p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 56 cm,3 csaplyukkal (fűrt), extra, Kód: 4163 01</p> | 2 | db |
| 82-009-0974703 | <p>Vízellátás berendezési tárgyai WC csésze elhelyezése és bekötése,öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, lapos öblítésű kivitelben VILLEROY&BOCH/OMNIA classic porcelán laposöblítésűWC csésze, 6 l hátsó kifolyású,falra szerelhető, Kód: 7622 10</p> | 2 | db |
| 82-009-0975020 | <p>Verzió: 2016-1 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SAVAL WC-ülőke, 8780 61, fehér</p> | 3 | db |

| | | | |
|----------------|--|---|----|
| 82-009-0979061 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, lánctartóval, kr., Cikkszám: 21 0580515 | 2 | db |
| 82-009-0982023 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló illetve süllyesztett mosogató csaptelep Kludi-Standard mosogatócsaptelep, elfordítható öntött kifolyó, kr., Cikkszám: 31 6230515 | 1 | db |
| 82-009-0984706 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló illetve süllyesztett mosogató csaptelep Kludi-Standard mosogatócsaptelep, elfordítható öntött kifolyó, kr., Cikkszám: 31 6230515 | 1 | db |
| 82-009-0987316 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Vizes berendezési tárgyakbüzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40 HL 100 csőszifon visszacsapó-szelepes mosógép csatlakozóval, gömbcsuklós, DN 40 kimeneti csatlakozóval, 6/4" menettel | 1 | db |
| 82-009-1724440 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Mosogató elhelyezése és bekötése,hideg-meleg vízre, csaptelep és büzelzáró nélkül, háztartási mosogatók, bútorba beépített, egy medencés Rozsdamentes lemez mosogató, 460x450 mm, HM 500, egymedencés, beépíthető | 1 | db |
| 82-009-1724600 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,kifolyószelep, büzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére 675x575 mm (leeresztőszelep, szifon, tartókonzol nélkül), cikkszám: TH400-EA | 1 | db |
| 82-009-1724636 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai WC csésze elhelyezése és bekötése,öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, alsó kifolyással, cikkszám: TH420A | 1 | db |
| 82-009-1725021 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Mozgássérült vízellátási berendezésekkiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 610 mm, szaténfényű cikkszám: MEDBR0600CS | 2 | db |

| | | | |
|----------------|--|---|----|
| 82-009-1725125 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Mozgásszerűt vízellátási berendezésekkiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Sarokkapaszkodó, szinterezett acél, 770x770 mm, fehér cikkszám: TH121 | 1 | db |
| 82-009-1725670 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Mozgásszerűt vízellátási berendezésekkiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó, papírtartóval, rozsdamentes acél, 735 mm, szaténfényű, cikkszám: MEDBG0800CS | 1 | db |
| 82-009-1860811 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC nyomólapok és tartozékai VALSIR nyomólap Winner és Tropea tartályokhoz, fém, két öblítési mennyiség, króm színben, Cikkszám: VS870835 | 3 | db |
| 82-009-1860893 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, szerelőelemes (működtető elem nélkül) falbaépíthető VALSIR Winner falsík alatti WC tartály függesztett WC-hez, álló, keretes, mechanikus, 150x500x1140, Cikkszám: VS863602 | 3 | db |
| 82-009-2659296 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Padló alatti illetve falbaépíthetőbűzelzáró elhelyezése, padló feletti vagy falba építhető HL134.0/40, Mosdósifon (falba süllyesztve) DN40 kihúzható bűvarcsővel, mozgásszerűt mosdóhoz, műanyag összekötőcsővel | 3 | db |
| 82-009-2659393 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Padló alatti illetve falbaépíthetőbűzelzáró elhelyezése, padló feletti vagy falba építhető HL138, Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppeggyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is bűzzáró (kettős működésű) bűzzárkazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete {átmérő} 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépíthőház a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm | 3 | db |
| 82-009-2659403 | Verzió: 2016-1 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Padló alatti illetve falbaépíthetőbűzelzáró elhelyezése, padló feletti vagy falba építhető HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 1 | db |
| 82-016-1022546 | Verzió: 2016-1 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Épületgépészeti egyéb tevékenységek Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00 | 2 | db |

| | | | |
|----------------|--|-------|--------|
| 82-016-1022643 | Verzió: 2016-1 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Épületgépészeti egyéb tevékenységek Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-BOX fém, fehér színű folyékony szappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040 | 3 | db |
| 82-016-3258264 | Verzió: 2017-2 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Épületgépészeti egyéb tevékenységek Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00 | 3 | db |
| 82-016-1022803 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Épületgépészeti egyéb tevékenységek Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörölközőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez, Rendelési szám: B&K 200040 | 3 | db |
| 83-006-1125316 | Épületgépészeti munkák Szellőztetőberendezések szerelése Ventilátorok Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, axiális kisventilátor, falba építhető kivitelben HELIOS HR 90 KE mini axiálventilátor automata zsaluval, 230 V/50 Hz, 95 m3/h, cikkszám: H00000334 | 6 | db |
| 84-001-1141592 | Légkondicionáló berendezések Lakossági klímaberendezések Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, mono split klímák, hőszivattyús kivitelben, hűtő-/fűtőtéljesítmény: 10 kW / 15 kW-ig PANASONIC CS-W7CKP/CU-W7CKP5 oldalfali splitklíma, hőszivattyús, hűtő/fűtő teljesítmény: 2,38/2,45 kW, Cikkszám: PAN021 | 1 | db |
| 84-001-1141626 | Épületgépészeti munkák Légkondicionáló berendezések Lakossági klímaberendezések Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, mono split klímák, hőszivattyús kivitelben, hűtő-/fűtőtéljesítmény: 10 kW / 15 kW-ig PANASONIC CS-W12CKP/CU-W12CKP5 oldalfali splitklíma, hőszivattyús, hűtő/fűtő teljesítmény: 3,74/4,09 kW, Cikkszám: PAN024 | 2 | db |
| 91-001-1179003 | Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Kert és parképítési munkák Talajelőkészítés Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése, trágyázás nélkül rotációs kapával, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. | 11 | 100 m2 |
| 91-001-1179003 | Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Kert és parképítési munkák Talajelőkészítés Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése, trágyázás nélkül rotációs kapával, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. | 0,225 | 100 m2 |

| | | | |
|----------------|--|----|----|
| 91-001-1179584 | Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Kert és parképítési munkák Talajelőkészítés Árok kiemelése, ásással, 25 cm x 25 cm kanálméretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. | 74 | m |
| 91-003-1187242 | Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Kert és parképítési munkák Dísznövények telepítése Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül(külön tételben 91-001-4), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, műtrágyázással HIBISCUS SYRIACUS (Szíriai mályvacserje),FK. 40/60 cm | 5 | db |
| 91-003-1187351 | Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Kert és parképítési munkák Dísznövények telepítése Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül(külön tételben 91-001-4), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, műtrágyázással PHILADELPHUS CORONARIUS (Közönséges jezsámen),FK. 80/100 cm | 3 | db |
| 91-003-1187455 | Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Kert és parképítési munkák Dísznövények telepítése Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül(külön tételben 91-001-4), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, műtrágyázással SPIRAEA X BUMALDA "ANTHONY WATERER", (Pompás gyöngyvessző), FK. 40/60 cm | 3 | db |
| 91-003-1187455 | Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Kert és parképítési munkák Dísznövények telepítése Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül(külön tételben 91-001-4), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, műtrágyázással SPIRAEA X BUMALDA "ANTHONY WATERER", (Pompás gyöngyvessző), FK. 40/60 cm | 5 | db |
| 91-003-1189053 | Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Kert és parképítési munkák Dísznövények telepítése Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül(külön tételben 91-001-4), cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, sövényként, konténeres cserjeként, műtrágyázással VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM (Ráncoslevelű bangita),K5. 30/40 cm | 20 | m |

| | | | |
|---|--|------|---------|
| 91-003-1189053 | Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Kert és parképítési munkák Dísznövények telepítése Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül(külön tételben 91-001-4), cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, sövényként, konténeres cserjeként, műtrágyázással VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM (Ráncoslevelű bangita),K5. 30/40 cm | 45 | m |
| 91-003-1208975 | Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Kert és parképítési munkák Dísznövények telepítése Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel | 110 | Ft/10m2 |
| 91-004-2236935 | Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Kert és parképítési munkák Kerti berendezések, eszközök telepítése Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, kerékpártartó elhelyezése LEIER Euroline kerékpártartó, Vienna, 36x74x20 cm , Cikkszám: HUTGO2907 | 2 | db |
| Beltéri ajtó | 110X210 királyfa hosszoldott ajtó, UTH tokkal | 3 | db |
| Bontott pala | Bontott pala elszállítása lerakóhelyre | 1,78 | kg |
| Emeleti feljáró | Emeleti ácsszerkezetű feljárt készítése emeleti podesztel, korláttal,gyaluit, felületkezelt kivitelben beton tömbalapokra rögzítvefém lekötő szerkezetekkel | 1 | db |
| Fa tábla | Köztéri tájékoztató tábla 2500 x 1050 mm, Anyaga: Tölgy fűrészáru. A tábla tartószerkezete tölgy fűrészáruból, táblabetétek fenyő fűrészáruból készül. (A tartólábak fémpapucsba ülnek. Felületkezelés megrendelő feladata.) | 1 | db |
| fogyasztás mérő | Fogyasztásmérő szekrény, nappali 4 vagy 6 modulós csapófedeles ablakkal, háromfázisú mérőkhöz, földbe állatva. Csatári Plast, PVT-K-L3 Fm-Ké mérőszekrény elektromos mérőhöz, direkt méréshez, leolvasó ablakkal | 1 | db |
| kapú | Komplett bontása és újbóli felépítése | 1 | db |
| Királyfa + fenyő beltéri ajtó | 75X210, királyfa fenyő hosszoldott ajtó, UHT tok, tömör, lazúros. Kilincs nélkülKIRÁLYFA PLUSZ hosszoldott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör, lazúros, kilincs nélkül 75 x 210 cm. | 4 | db |
| Királyfa bukónyló, savmaratott ablak | KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m2K alapimpregnált, hosszoldott 90 x 60 cm 82x50 savmaratott üvegezésű | 4 | db |
| Királyfa egyszárnyú bukónyló ablak | KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 110 x 210 cm | 20 | db |
| köztéri pad | pad 150X95X40 cm-es, tölgyfa, felületkezelt | 1 | db |
| köztéri szemetes | szemetes 95X40 cm-es, tölgyfa, felületkezelt horganyzott acélból szemetes belsővel, tartó konzolokkal | 1 | db |
| napelemes energia | Napelemes megújuló energiarendszer 20 db 260 Wp teljesítményű,napelemmel, szükséges kiegészítőkkal, AC/DC oldali leválasztással,túl feszültségvédelemmel, inverterrel | 1 | db |
| pados asztal | Köztéri pados asztal 150 x 202 x 90 cm-es, tölgyfa alapanyagból, Remmers GW-310 Eiche Rustikal felületkezelt kivitelben. | 2 | db |

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki melléklete tartalmazza.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásban szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni,

Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban előírtaknak, amit ajánlattevőnek az ajánlatában részletesen alá kell támasztania.

Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni.

5. A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:

Vállalkozási szerződés keretében 1775058654 azonosítószámon nyilvántartott Balatonakali civilek, generációk MAG-TÁR-HÁZA kivitelezésének megvalósítása

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés határideje: 2018. november 15. {Megrendelő előteljesítést elfogad}

7. A teljesítés helye:

8243 Balatonakali, Révész utca; hrsz.: 239/1.

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

A szerződés ajánlatkérői (megrendelői) finanszírozással pályázat keretében biztosított támogatásból és önerőből történik: A támogatás projekt címe: Balatonakali civilek, generációk MAG-TÁR-HÁZA.a **Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés** {Projekt azonosítószám: 1775058654}

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000%-a.

Amennyiben a támogatás mértékét meghaladja az értékelés során legkedvezőbb ajánlattevő ajánlata, akkor az Ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy saját forrásból, önerő formájában kiegészítse a rendelkezésre álló anyagi fedezetet és ezzel biztosítsa az eljárás érvényességét és ezzel a beszerzés önerő részét tovább növeli.

A teljesítés során 1 előlegbekérő továbbá 3 számla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

- előlegbekérő benyújtásának lehetősége: amennyiben Vállalkozó igényli, a szerződéskötést követő 15 napon belül. Az általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételek lehetőségét biztosított.

- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 25% -os készülségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről;
- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 50% -os készülségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről;
- vég számla benyújtása: Műszaki teljesítés 100 % készülségi fokánál. Az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő műszaki teljesítés igazolása alapján, a vállalkozás díjának az előleg- és rész-számlákkal csökkentett összegéről állítható ki a számla.

Ajánlatkérő a részszámla tekintetében (ide nem értve természetesen a vég számlát), számla kiállításához szükséges munkálatok megvalósításához nem határoz meg részteljesítési határidőt.

Az elvégzett munkák százalékos mértékét az ajánlatkérő és műszaki ellenőre állapítja meg az építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján, a nyertes által tett ajánlat beárzott költségvetéséből kiindulva.

Ajánlatkérő a beszerzésre a Balatonakali Polgárőr Egyesülettel közösen kapott támogatást. A gesztori feladatokat Ajánlatkérő végzi. A műszaki ellenőre és a Polgármesteri Hivatal projektmenedzserje a teljesítés során egyértelműen jelezni fogja, hogy melyik tételek esetében (Tereprendezés, füvesítés, parképítés) a benyújtásra kerülő számla a Balatonakali Polgárőr Egyesület felé kell, hogy kiállításra kerüljön. Ez a számla az 1. vagy a 2. részszámla illetve a vég számla időszakában és teljesítésére vonatkozó előírások során állítható ki, annyi eltéréssel, hogy annak a Megrendelői részénél a támogatási szerződésnek megfelelően a Balatonakali Polgárőr Egyesületet kell megjelölni.

Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés szerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított, a projekt megnevezését és azonosító számát is tartalmazó számla alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak figyelembe vételével, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti. A számlához számlarészletezést kell kiállítani, amiben részletesen el kell határozni a támogatott és a nem támogatott műszaki tartalmat.

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint teljesíti.

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződés, továbbá a nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő kifizetésekre egyebekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.

Ajánlatkérő a fentiekben részletezett információkkal összefüggésben felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. (1) bekezdésében foglalt alábbi jogszabályi előírásokra:

- építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át,
- az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

A jelen közbeszerzés tárgya szerinti beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglaltak értelmében a fordított ÁFA hatálya alá esik.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön jogszabályban rögzített költségátalányt fizet.

A nyertes ajánlattevőnek felróható okból hibásan vagy késedelmesen kiállított és beérkezett számla vonatkozásában az ajánlatkérőt kamatfizetési kötelezettség nem terheli!

Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok különösen:

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
- A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlat-tétel lehetősége vagy annak kizárása:

Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel a beszerzés munkaterülete lekorlátozott, az egyes munkanemek egymásra épülnek illetve közvetlenül összefüggenek. A időbeli megvalósítás is szoros, feszített munkatempót kíván. A fentiek miatt sem műszakilag, sem gazdaságilag nem indokolt a részajánlattételre bontása az adott beszerzésnek.

10. Az ajánlatok értékelési szempontja:

Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint

| Értékelési szempont | Súlyszám |
|---|-----------------|
| 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) | 70 |
| 2. A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvevő | 30 |

**felelős műszaki vezető rendelkezik-e épület-
felújítással kapcsolatos kivitelezésében
szerzett gyakorlattal (igen/nem)**

Az ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.

1. Értékelési szempont:

A legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mell. 1. ba) pontja szerinti **fordított arányosítás módszere** tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:

$$P - P_{\min} = A_{\text{legjobb}}$$

$$P_{\max} - P_{\min} \cdot A_{\text{vizsgált}}$$

azaz

$$P = A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}} \times (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A_{legrosszabb}: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

A_{Vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

A 2. értékelési szempont esetében: Az ajánlatok értékelése a **pontozás** módszerével történik az alábbiak szerint:

1. Amennyiben ajánlattevő rendelkezik a jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvevő olyan felelős műszaki vezető szakemberrel, akinek van épület-felújítással kapcsolatos kivitelezésében szerzett gyakorlata 10 pontot kap.

2. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik a jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvevő olyan felelős műszaki vezető szakemberrel, akinek van épület-felújítással kapcsolatos kivitelezésében szerzett gyakorlata 1 pontot kap.

Ajánlatkérő a „rendelkezik” kifejezés alatt a következőket érti: a felelős műszaki vezetőnek ajánlattevő állandó munkatársának kell lennie, az állandó munkatárs alatt az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevővel már szerződéssel

saját állományban munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban /közalkalmazotti/ köztisztviselői/kormánytisztviselő jogviszonyban foglalkoztatott munkatársakat érti. Állandó munkatársnak minősül az a szakember is, aki az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevővel a fentiek szerinti jogviszony létesítésére vonatkozó előszerződéssel rendelkezik.

Épület-felújítással kapcsolatos kivitelezésében szerzett gyakorlat alatt Ajánlatkérő a meglévő épület/épületek átalakítása, karbantartása során szerzett gyakorlatot érti. (Nem számviteli értelemben történő meghatározás.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi, erre tekintettel Nyertes Ajánlattevő köteles az általa megajánlott felelős műszaki vezető szakembert a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan foglalkoztatni. A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározhatja azt az objektív módszert vagy a Kbt. 76. § (6) bekezdés a)-d) pontjának megfelelő kiegészítő szempontot, amelynek alapján a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztja, ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 76. § (2) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, vagy a legalacsonyabb árat vagy költséget, mint egyedüli értékelési szempontot több ajánlat azonos összegben tartalmazza. Ha az ajánlatkérő nem adott meg ilyen módszert vagy szempontot, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott, a legalacsonyabb ár értékelési szempontja esetében pedig közjegyző jelenlétében tartott sorsolás alapján választ az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlatok között. Az ajánlatkérő akkor is jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az e bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg.

11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, aki a **Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának** hatálya alá tartozik.

A megkövetelt igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb)

alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

A kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozat nem lehet régebbi, mint jelen felhívás megküldésének dátuma.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. és/vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni. A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadni. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében kizárja az eljárásból

- azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése],
- azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése].

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állásának igazolása vonatkozásában az ajánlat részeként csatolt cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozatok tekintetében kizárólag az ajánlattételi felhívás megküldésének napját követő keltezésű nyilatkozatokat fogad el!

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglalt jogszabályi előírásokra.

| |
|---|
| 12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: |
|---|

a) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

b) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

c) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

13. Ajánlattételi határidő:

2017. november 22. 15:00 óra

Az ajánlatoknak ezen határidőig a felhívás 14. pontjában megadottak szerinti címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből származó bármilyen késedelem az ajánlattevő felelőssége.

14. Az ajánlat benyújtásának címe:

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakali Kirendeltsége

8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.

Dr. Szabó Sándor kirendeltségvezető

15. Az ajánlattétel nyelve:

Magyar.

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.

Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakali Kirendeltsége

8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. tárgyaló

2017. november 22. 15:00 óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1); (4) és (6) bekezdései szerint jár el.

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig kötve van ajánlatához.

18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ:

Ajánlati biztosíték:

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg.

Előleg-visszafizetési biztosíték:

Előleg-visszafizetési biztosíték nem került meghatározásra.

A szerződést megerősítő biztosítékok:

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő kötbért köteles fizetni.

Késedelmi kötbér:

Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból késedelmet szenved, úgy a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,3 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni az ajánlatkérőnek, a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig. A késedelembe esést követő 30. nap után ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a nyertes ajánlattevőtől követelni.

Hibás teljesítési kötbér:

Amennyiben a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő - az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő műszaki ellenőrének kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére - a jelentéktelennek nem minősülő hibák kijavítását legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán, az ajánlatkérő által előírt határidőig nem végzi el, úgy ajánlatkérőnek a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,1 %-a/nap mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a hibás teljesítéstől a hibák kijavításáig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig. A hibás teljesítést követő 30. nap után ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a nyertes ajánlattevőtől követelni.

Meghiúsulási kötbér:

Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződés teljesítése neki felróható okból meghiúsul, különösen, ha a nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelembe esik.

A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér igénylése esetén a teljesítés nem követelhető.

A vállalkozási szerződésben rögzített bármely kötbér összegét a nyertes ajánlattevő - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén - köteles az esedékes számla kiállítását követő 10 naptári napon belül az ajánlatkérőnek átutalni.

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékai:

Kellékszavatosság:

A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák, valamint az építési beruházás megvalósítása alkalmával beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. §-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok (különösen az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet) szerinti kellékszavatossággal tartozik.

Amennyiben a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák minősége a vállalkozási szerződésben foglalt előírásoknak, valamint a hatályban lévő építésügyi jogszabályok vonatkozó előírásainak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy ajánlatkérő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint választhat szavatossági igényei közül, így követelheti a munka kijavítását, vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. Ez utóbbi esetben ajánlatkérő az elvégzett munka ellenértékét a minőségcsökkenés arányában határozhatja meg.

Jótállás:

A nyertes ajánlattevőt a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárását követően, az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerinti jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokra is figyelemmel megállapított - időpontjától számított 36 hónap.

20. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott?

Igen

A projekt címe: Balatonakali civilek, generációk MAG-TÁR-HÁZA

{Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás.}

A projekt azonosító száma: 1775058654

21. Egyéb információk:

1. A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (**ajánlati nyilatkozat**), egyértelműen megjelölve benne az ajánlattétellel érintett részt. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérően

rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a **Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.**

Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni:

- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
- b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

3. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.

4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a közbeszerzési dokumentumok 2. kötetének 4.5. pontjában meghatározott tartalommal.

5. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:

- az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
- az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
- az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és 1 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi esetben pendrive-ot, DVD-t vagy CD-t kérünk az ajánlathoz mellékelni, valamint az árazott költségvetést xls. formátumban is kérjük benyújtani);
- A papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az irányadó.
- az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
- az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;

- a zárt csomagon „Ajánlat - "1775058654 azonosítószámon nyilvántartott Balatonakali civilek, generációk MAG-TÁR-HÁZA kivitelezésének megvalósítására” valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” „Az iktatóban nem bontható fel, azonnal a közbeszerzésért felelős személy részére továbbítandó!” megjelölést kell feltüntetni.

6. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli

7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő **alírási címpéldányát vagy aláírás mintáját**. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.

8. Az ajánlatnak **felolvasólapot** kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.

9. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig 09.00-15.00 óra között, pénteki napon 09.00-12.00 óra között az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-15.00 óra között lehet leadni.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a **kiegészítő tájékoztatás** esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző **második** munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző **harmadik** munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

11. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb **hiánypótlást**, ha az ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

12. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

13. **Fordítás:** az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.

14. **Irányadó idő:** A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

15. **Irányadó Jog:** A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

16. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

17. Az eljárás során elektronikus árlejtésre nem kerül sor.

18. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ennél fogva **ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk** arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek.

19. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A tájékoztató kötelezettsége teljesítéséről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.

20. **Változásbejegyzés:** Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]

21. **Az eljárás nyertese** az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépeése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

22. Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább a vállalási ár nettó értékének megfelelő összegű 10%/év éves és legalább 5%/ káreseményként kárértékű, minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú építési-szerelési biztosítási szerződést (C.A.R.) kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti munkák teljes körére, a káreseménnyel kapcsolatos költségekre (így különösen romeltakarítás, szakértői költségek), a meglévő és szomszédos építményekre is. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (így különösen beépített anyagokban és meglévő szerkezetekben) keletkező károkra, a meglévő, megmaradó építményekben keletkező

károkra, valamint tartalmaznia kell a harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra kiterjedő felelősségbiztosítást is. Ajánlattevőnek **ajánlatában nyilatkoznia kell**, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkező fog.

23. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

24. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről.

25. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumokkal egyetemben rendelkezésre bocsátott **költségvetést** kitöltött formában.

26. A jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában releváns, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (7) bekezdése szerinti adatok:

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Harsányi István

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajstromszáma: 00055.

27. Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

28. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

2017. november 09.

1. számú módosítás megküldése: 2017. november 10.