

**„Óvoda fejlesztése (8243 Balatonakali, Hóvirág utca 21.)**  
**TOP pályázatra benyújtandó tervdokumentációhoz**  
**a projektarányos akadálymentesítéssel kapcsolatos feladatok:**

**Főbejárat:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • meglévő beton térburkolat elbontása                        | 8,0 m <sup>2</sup> |
| • burkolat lejtésben max 8,0 % lejtéssel (beton térburkolat) | 8,0 m <sup>2</sup> |
| • falra rögzített acélkorlát (kétsoros)                      | 2,6 m              |

**Ajtók cseréje:**

- bejáratí üvegfa
- szélfogó beű üvegfa
- előcsarnok és folyosó közötti ajtó
- ájtáró, foglalkoztató, iroda ajtajának cseréje
- (altató, logopédus ajtajának cseréje – ha van rá mód)
- tolóajtó az akment WC-re
- új ajtó a mosdóra


**Akadálymentes WC, mosdó:**

- meglévő ajtó bontása
- meglévő faburkolat bontása
- meglévő padlóburkolat bontása
- válaszfal építése
- szerelt válaszfal elhelyezése
- faburkolat készítése
- padlóburkolat készítése
- festés-előkészítés, festés falon, mennyezeten
- meglévő szellőzés átalakítása
- gépészeti áthelyezés (3 db mosdó, 3 db gyerek WC, zuhanyozó, elektromos bojler)
- gépészet (1 db akment. mosdó, 1 db akment. WC)
- kapaszkodók (1 db felhajtható, 1 db falra szerelt L alakú)
- kiegészítők: tükör, WC papír tartó, hulladéktartó, kézzárító, folyékony szappan adagoló
- villamos hálózat kialakítása illetve a meglévő szerelvények áthelyezése
- vészjelző beépítése

**Infokommunikációs akadálymentesítés:**

- |   |      |
|---|------|
| • akadálymentes parkoló táblája                   | 1 db |
| • Irányjelző és tájékoztató táblák épületen kívül | 2 db |
| • Irányjelző és tájékoztató táblák épületen belül | 6 db |
| • mobil indukciós hurok                           | 1 db |

Zalaegerszeg, 2020. szeptember 14.

  
Koronczainé Köpör Erika  
építészmérnök, rehabilitációs szakmérnök  
É-20-0060  
oklevél sorszám: PTC076246 (FI23344 – 7452)  
Zalaegerszeg, Bíró M. u. 71.

# Közeledő

PVC

26,61 m<sup>2</sup>

180

240

"L" alakú kapaszkodó, a vízszintes ág magassága: 75 cm  
fala szerelt WC-kefe tartó, h: 0,30 m  
fala szerelt WC-papír tartó, h: 1,10 m  
vészjelző h: 1,00 m ill. 0,20 m

fala szerelt fém ajtó kivételű kapaszkodó, a vízszintes ág magassága: 75 cm

fala szerelt WC-kefe tartó, h: 0,30 m

fala szerelt WC-papír tartó, h: 1,10 m

vészjelző h: 1,00 m ill. 0,20 m

100

240

az ajtó tiszta nyílászáró mérete 90 cm, ajtó nyílászáró alakú, belülről zárható, kívülről vészjelzővel nyitható, belső oldalon behúzható, kontrasztos színű, külső oldalon max 2 cm kiálló, lekerekített külső széllel  
ajtó felett hang és fényjelzővel felszerelt vészjelző

10

24

## Atjáró

kerámia

13,80 m<sup>2</sup>

mosdó (h: 0,90 m) fala szerelt lapos szifonnal (rendszerbe kiakasztással) forrasztással egykezes csapteleppel ruhafelakasztó a falra szerelve, magassága 1,2 m  
vészjelző h: 1,00 m ill. 0,20 m  
beburkolat ajtó magasságig  
vizes állapotban is csúszámentes padlóburkolat

100

210

±0,00

50 20

Koröccsai Körön Ltd  
É-20-0060, PTC 076246